



SANO stawia ludzi na
pierwszym miejscu!



LIFTKAR[®] PT
elektryczny schodółaz

SANO 
makes life easier.



LIFTKAR PT

BEZPIECZEŃSTWO NA SCHODACH. ŁATWOŚĆ OBSŁUGI.

JAKOŚĆ ŻYCIA TO KORZYSTANIE Z NIEGO W PEŁNI.

Istnieje wiele powodów, przez które osoba, na stałe lub tymczasowo, nie może samodzielnie poruszać się na schodach. Dla osób potrzebujących pomocy, Sano oferuje elektryczne schodolazy, które są łatwe w użyciu, bezpieczne i mogą być obsługiwane bez nadmiernego wysiłku.

Niezawodność wewnątrz i na zewnątrz

Piwnica, parter, pierwsze piętro, ogród - z LIFTKAR PT można odzyskać cały dom z powrotem. I więcej: wyjście do gabinetu lekarskiego lub na pocztę, podróż samochodem w odwiedziny przyjaciół i krewnych, podróże samolotem lub pociągiem, wyprawy do teatru i na wystawy - wszystko staje się ponownie dużo łatwiejsze.

Wydajny akumulator, przenośna ładowarka (dostępna jako wyposażenie dodatkowe) i szybko-wymienna bateria zapewniają gotowość LIFTKAR PT do działania w każdej chwili.

Specjalne rozwiązania dla specjalnych wymagań:

LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:

Schodolazy elektryczne z zintegrowanym siedziskiem.

LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:

Schodolazy elektryczne do stosowania z wózkiem inwalidzkim.



PT S 130/160



SPECJALISTA WEWNĄTRZ

Wypasowany w wygodne siedzisko i składane podłokietniki pokryte pianką antypoślizgową, PT S jest idealnym schodofazem do użytku wewnątrz domu i wokół niego.

Kompaktowa konstrukcja PT S sprawia, że najlepiej sprawdza się na wąskich i krętych schodach.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodofazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT S 130: 130 kg* Nr. Art. 045 723 HMV: 18.65.01.1015 PT S 160: 160 kg* Nr. Art. 045 724 HMV: 18.65.01.1029 *waga użytkownika	
Waga całkowita	34,8 kg	
Waga największej części	21 kg (część jezdna z siedziskiem)	
Całkowita wysokość	1130 mm	
Całkowita szerokość	505 mm (wraz z podłokietnikami)	
Głębokość	675 mm	
Minimalny wymiar spocznika	0,8 x 0,9 m	

Urządzenie zawiera akcesoria

PT Outdoor 120/150



TWÓJ TOWARZYSZ NA ZEWNĄTRZ

Dzięki solidnej konstrukcji z bardzo dużymi niebrudzącymi kołami, układem hamulcowym wewnątrz obręczy kół oraz szerszemu rozstawowi, PT Outdoor jest idealny poza domem.

I możesz z łatwością zabrać PT Outdoor z sobą, aby odwiedzić przyjaciół i krewnych.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodofazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Outdoor 120: 120 kg* Nr. Art. 045 725 PT Outdoor 150: 150 kg* Nr. Art. 045 726 *waga użytkownika	
Waga całkowita	37,7 kg	
Waga największej części	24,9 kg (część jezdna z siedziskiem)	
Całkowita wysokość	1130 mm	
Całkowita szerokość	505 mm (wraz z podłokietnikami)	
Głębokość	675 mm	
Minimalny wymiar spocznika	0,8 x 0,9 m	

Urządzenie zawiera akcesoria

PT Uni 130/160



WSZECHSTRONNY PROFESJONALIZM

Do transportu wózków inwalidzkich i krzeseł transportowych: wystarczy najechać na platformy i zabezpieczyć w miejscu oparcie wózka (zasięg klamry 330 do 500 mm). Zaciągnij hamulce przy wózku i jesteś gotowy do jazdy! Składany kompaktowo zapewnia szybkie i łatwe przechowywanie.

Idealny również do profesjonalnego przewozu osób.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodofazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Uni 130: 130 kg* Nr. Art. 045 727 HMV: 18.65.01.1014 PT Uni 160: 160 kg* Nr. Art. 045 728 HMV: 18.65.01.1028 *waga użytkownika + wózek	
Waga całkowita	27,6 kg	
Waga największej części	16,7 kg (część jezdna z platformami)	
Całkowita wysokość	1130 mm	
Całkowita szerokość	760 mm (opuszczone platformy) 395 mm (złożone platformy)	
Głębokość	385 mm	
Minimalny wymiar spocznika	1,1 x 0,9 m	

PT Adapt 130/160



DOPASOWANY DO WÓZKA

Abyś mógł korzystać z LIFTKAR PT z własnym wózkiem, montowany jest niezbędny adapter w autoryzowanym warsztacie.

LIFTKAR PT Plus 125 Nr. Art. 045 729

Rozwiązanie wszystko-w-jednym zawiera LIFTKAR PT Adapt i wózek inwalidzki dla osób o wadze do 125 kg.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodolazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Adapt 130: 130 kg* Nr. Art. 045 721 HMV: 18.65.01.1013 PT Adapt 160: 160 kg* Nr. Art. 045 722 HMV: 18.65.01.1030 *waga użytkownika + wózek
Waga całkowita	24,7 kg
Waga największej części	15,2 kg (część jezdna)
Całkowita wysokość	1130 mm
Całkowita szerokość	482 mm (bez wózka)
Głębokość	385 mm (bez wózka)
Minimalny wymiar spocznika	0,9 x 0,9 m



Zdjęcie przykładowe

PT Fold 130/160



IDEALNY DO ZASTOSOWANIA W TRANSPORCIE MEDYCZNYM

Wyposażony w koła o średnicy 200 mm i szerokość jezdni 297 mm, PT Fold jest idealnym schodolazem na bardzo strome i wąskie schody kręte. Dzięki łatwemu składaniu schodolazu PT Fold może być umieszczony w dowolnym pojeździe.

Dla ułatwienia czyszczenia siedzisko jest odpinane i zmywalne.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodolazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Fold 130: 130 kg* Nr. Art. 045 731 PT Fold 160: 160 kg* Nr. Art. 045 732 *waga użytkownika
Waga całkowita	28 kg
Waga największej części	N/A
Całkowita wysokość	1130 mm
Całkowita szerokość	430 mm (siedzisko) 482 mm (uchwyt)
Głębokość	660 mm (405 mm złożony)
Minimalny wymiar spocznika	0,8 x 0,9 m



DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH MODELI

Prędkość wspinania: trzy prędkości ustawiane na kolumnie sterującej

I = 10 stopni na minutę

II = 14 stopni na minutę

III = 18 stopni na minutę

Maksymalna wysokość stopnia: 205 do 220 mm (maksymalna jest osiągana poprzez przechylenie schodolazu pod stromym kątem)

Zasięg na jednym ładowaniu: zależy od wagi użytkownika oraz kierunku jazdy góra/dół. Orientacyjnie można określić pomiędzy 300 a 500 stopni.

Jeśli schodolaz jest w ciągłej eksploatacji (np. w profesjonalnych firmach transportowych) w każdej chwili można użyć wymiennej dodatkowej baterii. Dostępna jest również przenośna ładowarka zapewniająca szybkie ładowanie akumulatora w czasie jazdy samochodem.

Moc i pojemność baterii: 24 VDC -5.2 Ah

Zabezpieczenie przed przeciążeniem:

- 1) Mechaniczne zabezpieczenie (przesuwana piasta)
- 2) Elektroniczne zabezpieczenie

Koła główne: niebrudzące szare opony zapewniające bardzo płynną pracę. Koła PT Outdoor mają średnicę 260 mm (zewnętrzna szerokość jezdni 430mm). Pozostałe modele mają średnicę 200 mm (zewnętrzna szerokość jezdni 297 mm).

Koła wspomagające: również niebrudzące szare opony, pełniące funkcję hamulca, mają średnicę 80 mm.

Wewnętrzna szerokość ramy wózka: minimum 320 mm (PT Adapt i PT UNI)



MOBILNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZA

TWÓJ IDEALNY PARTNER W PODRÓŻACH

LEKKI I MIESZCZĄCY SIĘ W KAŻDYM POJEŹDZIE

A wraz z ładowarką samochodową możesz naładować baterię w drodze - tak aby LIFTKAR PT był gotowy do działania, gdy tego potrzebujesz.

lekka konstrukcja modułowa

Szybki i łatwy demontaż bez użycia narzędzi. LIFTKAR PT można zabrać wszędzie ze sobą. Całość jest lekka i łatwa do transportu.



Szybki demontaż na trzy części –
zapakuj LIFTKAR PT w każdym bagażniku





MOBILNOŚĆ SPEŁNIAJĄCA NAJWYŻSZE WYMAGANIA

TRANSPORTERY OSOBOWE DLA PROFESJONALISTÓW

SOLIDNY, NIEZAWODNY I DOSTĘPNY W KAŻDEJ CHWILI.

LIFTKAR PT jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych służb ratowniczych i karetek, ponieważ zapewnia Ci efektywną pracę.

Nadaje się do wszystkich rodzajów schodów (prostych i spiralnych) oraz różnych okładzin i powierzchni stopni, takich jak kamień, marmur i drewno.



Lekka praca dla obsługującego -
ergonomiczny, łatwy w użyciu, bezpieczny



LIFTKAR PT AKCESORIA

KOMFORT ŻYCIA JEST WTEDY KIEDY MASZ ROZWIĄZANIE ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DLA CIEBIE.

Akcesoria do schodolazów LIFTKAR PT są specjalnie zaprojektowane w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb i wymagań osób z trudnościami w chodzeniu. Jakość rozwiązań technicznych i konstrukcja to sprawa najwyższej wagi.



Ładowarka BC-PT z eurołączem

Nr. Art. 045 141



Dodatkowa bateria BU PT 5,2 Ah

waga 4.3 kg, pojemność 5.2 Ah, moc 24 VDC
Nr. Art. 004 150



Przenośna ładowarka BC 10-30 VDC-PT

Nr. Art. 945 120



Podłokietniki z miękką tapicerką

Nr. Art. 945 148



Składany podnóżek

Nr. Art. 945 157



Regulowany zagłówek

Nr. Art. 947 013



Podłokietniki z szerszym rozstawem

Standardowa szerokość 44 cm, zwiększona do 54 cm
Nr. Art. 945 146



Gama pasów bezpieczeństwa

5-punktowy pas, Nr. Art. 945 144 / Pas biodrowy, Nr. Art. 945 118 / Biodrowo/klatkowy pas, Nr. Art. 945 158



Adaptery wtyczek

Wielka Brytania, Nr. Art. 045 142 / USA, Nr. Art. 045 143
Australia, Nr. Art. 045 144



Klamra podpięcia wózka do PT Uni

Szeroka: 360-560 mm, Nr. Art. 945 131
Wąska: 270-380 mm, Nr. Art. 945 114





SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Austria

Tel. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Niemcy

Tel. +49 8033 / 308 96-0
Fax +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, Anglia

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@liftkardirect.com

www.liftkardirect.co.uk



LIFTKAR® PT
elektryczny schodółaz

SANO makes life easier.